

## Кран-манипулятор «HYUNDAI HD-170» (6 тонн)



### Техническая характеристика HYUNDAI HD-170:

Модель шасси: HD170 4X2 / CARGO HIGH / LONG / GENERAL CAB

Колесная формула: 4x2

Максимально разрешенная масса, кг: 17'100

Грузоподъемность ТС, кг: 7'900

Двигатель: D6AB-D (Евро-3)

Тип двигателя: дизельный, рядный, 6-цилиндровый с турбонаддувом и интеркулером

Рабочий объем: 11'149 см<sup>3</sup>

Мощность л. с.: 290

Трансмиссия: M10S6, (DYMOS), механическая, 6 ступ, РТО

Подвеска: Рессорная с телескопическими амортизаторами и стабилизатором

Тормозная система: пневматическая, двухконтурная

Антиблокировочная система ABS

Противобуксовочная система ASR

Пробег: 000420 км

Размер, модель шин: 12R22,5 KUMHO KRA-110

Максимальная скорость ТС, км/ч: 120

Габаритные размеры ТС ДхШхВ, мм: 11'110x2'495x3'850

Тип надстройки: бортовой кузов

Материал пола: дерево

Размер кузова внутренний ДхШхВ, мм: 7'500x2'360x400

Нагрузка на 1 м<sup>2</sup> пола: 450 кг

Краново-манипуляторная установка SOOSAN SCS 736LII

Грузоподъемность: 6'000 кг при 2,5 м

Грузовой момент: 15 тм

Высота подъема: 20,8 м

Рабочий радиус: 18,8 м

Стрела: 6-ти секционная, 6-ти гранная, телескопическая.

Гидроцилиндры двойного действия изменения наклона стрелы и выдвижения стрелы.

Длина стрелы: 4,5 м / 19,6 м

Скорость выдвижения стрелы: 14,5 м / 30 сек

Скорость подъема стрелы: 1-76 град / 15 сек

Количество и расположение аустрiggers: 4 шт.,

Максимальный вылет аустрiggers 5,35 м / 4,4 м

Гидравлический насос: шестеренчатого типа, номинальное давление 200 bar, номинальная производительность 65 л/мин, номинальная частота вращения 1000 об/мин

Объем масляного бака: 90 л

Пост управления оператора: верхнего расположения

Устройства безопасности.

Подробные характеристики в прилагаемой спецификации.

Комплектация ТС (STD):

Антикоррозионная обработка High Grade

Кабина водителя: откидная, двухместная со спальным местом

Сиденье водителя: пневмоподвеска

Обивка сидений: винил

Лоток для документов на центральной консоли

Рулевая колонка: регулируемая по вылету и углу наклона

Стеклоподъемники с ручным приводом

Передние противотуманные фары

AM/FM радиоприемник, антенна, 2 динамика в дверях кабины

Передний потолочный фонарь освещения кабины

Блок штурманских ламп

Фонарь освещения спального отсека

Вещевые ящики над лобовым стеклом

Солнцезащитный козырек водителя

Цифровые часы, будильник

Топливный бак 200л

Крышка топливного бака с замком

Грязезащитные брызговики моторного отсека и МКПП

Задний противоподкатный брус

Инструментальный ящик на раме

Комплект инструмента водителя

Руководство по эксплуатации на русском языке

Гарантийно-сервисная книжка

Пакет для холодного климата:

АКБ увеличенной мощности 2x150 Ач MF

Стартер увеличенной мощности 5кВт

Подогреватель впускного коллектора (свеча накала)

Блок подготовки сжатого воздуха APU WABCO с подогревом

Зеркала наружные с подогревом

Воздуховоды обдува боковых стекол в дверях кабины